

# آستري روغني پروانه

كد : 800

فام : سفيد

## موارد مصرف :

این محصول بر روی سطوح آماده سازی شده فلزی ، چوبی و سیمانی و کلیه موادی که در ساختمانها مصرف می شوند کاربرد دارد.

پارس سیمین - آستری روغنی سفید (پروانه)

# مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان (روتیل)
- وزن مخصوص :  $1.25 - 1.3 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$  در دمای  $25^\circ\text{C}$
- ویسکوزیته : 95-100KU در دمای  $25^\circ\text{C}$
- درصد جامد حجمی : 50 - 52
- درصد جامد وزنی : 69 - 70
- پارس سیمین - آستری روغنی سفید (پروانه)

- ضخامت فیلم خشك پیشنهادي : 30-50 میکرون
- پوشش تئوري :  $10 - 10.4 (m^2/lit)$  با ضخامت فیلم خشك 50 میکرون
- زمان خشك شدن سطحي : 1.5 - 2.5 ساعت در دماي  $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : حداکثر 16 ساعت در دماي  $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می-باشد.

پارس سیمین - آستری روغنی سفید (پروانه)

# نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس ( قلم مو )

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - آستری روغنی سفید (پروانه)

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

پارس سیمین - آستری روغنی سفید (پروانه)