



رنگ اتومبیلی الوان هواخشك

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تعمیري خودروها و دیگر ماشین آلات صنعتي به کار رفته و بر روی بدنه آماده سازی شده یا آستر شده کاربرد دارد.

پارس سیمین - رنگ اتومبیلی الوان هواخشک

1700	1630	1501	90781	31470	1331	1250	1205	1200	1100	کد
مشکی	سبز	گلماشی	کرم استخوانی	نارنجی	قرمز	آبی نیسانی	لیمویی	پرتغالی	سرمه ای	فام

پارس سیمین - رنگ اتومبیلی الوان هواخشک

مشخصات فنی :

- براقیت : حداقل 90 تحت زاویه 60° بعد از 24 ساعت
- نوع رزین : آلکید رزین متوسط روغن اصلاح شده
- وزن مخصوص : $1.2 - 1 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 150-155 ثانیه با فوردکاپ شماره 4
- درصد جامد وزنی : 52 – 60 بسته به نوع رنگ
- درصد جامد حجمی : 45–55 بسته به نوع رنگ

پارس سیمین – رنگ اتومبیلی الوان هواخشک

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 40-35 میکرون
- پوشش تئوری : $11.25 - 13.75 (m^2/lit)$ (بعضی از رنگها نظیر سرمه ای، قرمز و سبز ترانسپارنت بوده و پوششی نمی باشند)
- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر 100 دقیقه
- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر 8 ساعت
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت محیط، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد.

پارس سیمین – رنگ اتومبیلی الوان هواخشک

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو)
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5 - 40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین – رنگ اتومبیلی الوان هواخشک

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : کوارت