



رنگ استخري پارس سپمين

فام : آبي

كد : 5135

موارد مصرف :

این محصول بر روی سطوح سیمانی نظیر استخرها و سطوح بتونی که در معرض رطوبت قرار می گیرند کاربرد دارد .

پارس سیمین - رنگ استخری

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : اکریلیک ترموپلاست
- وزن مخصوص : $1.25-1.35 \text{ gr/cm}^3$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 92-103KU در دمای 25°C
- درصد جامد وزنی : 64 – 65
- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-60 میکرون

پارس سیمین – رنگ استخری

- پوشش تئوري : ($10.4-10.6 \text{ m}^2/\text{lit}$) به ازاي ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون

- زمان خشك شدن سطحي : حداكثر 10 دقيقه در دماي 25°C

- زمان خشك شدن عمقي : حداكثر 24 ساعت در دماي 25°C

تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت محيط، جريان باد وضخامت لايه رنگ مي باشد .

- حداقل فاصله زماني جهت اعمال روکش بعدي : 48 ساعت

- حداكثر فاصله زماني جهت اعمال روکش بعدي : محدوديتي وجود ندارد

- درصد جامد حتمي : 52 – 53

پارس سيمين – رنگ استخري

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال استخري پارس سیمین
- طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو) ، اسپری ایرلس
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : با عنایت به خاصیت قلیایی بودن سطوح بتونی و وجود کریستالهای نمک ابتدا بوسیله سنباده یا برس سیمی نرم تمام سطوح را از وجود شوره ها تمیز کرده و سپس با فشار باد خلل و فرج بتون نیز تمیز گردد . خشک بودن سطح نیز جهت اعمال رنگ الزامی است .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .

بسته بندی : کوارت ، گالن و حلب