

رنگ روغني براق پارس سيمين

كد : 800

فام : سفيد

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی و فلزی در داخل ساختمان کاربرد دارد .

پارس سیمین - رنگ روغنی براق

مشخصات فني :

- براقیت : براق
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان روتیل
- وزن مخصوص : $1.1 - 1.15 \text{ (gr / cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 92-98KU در دمای 25°C
- درصد جامد وزني : 60 - 62
- درصد جامد حجمي : 46 - 47
- پارس سیمین - رنگ روغنی براق

- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 30-50 میکرون
- پوشش تئوری : (m^2/lit) 9-10 با ضخامت فیلم خشک 50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحی : حدود 4 ساعت در دمای $25^{\circ}C$
- زمان خشک شدن عمقی : حدود 16 ساعت در دمای $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می- باشد .
- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : 24 ساعت
- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

پارس سیمین - رنگ روغنی براق

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - رنگ روغنی براق

- آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
- بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن ، حلب

پارس سیمین - رنگ روغنی براق