



رنگ سبز سوله

فام : سبز

كد : 601

موارد مصرف :

این محصول حاوی زینک فسفات بوده و جهت پوشش سازه های فلزی آماده سازی شده کاربرد دارد .

پارس سیمین - رنگ سبز لوله

مشخصات فنی :

- براقیت : مات
- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده
- وزن مخصوص : $1.1 - 1.3 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 92 - 100 KU در دمای 25°C
- درصد جامد وزنی : 68 - 70

پارس سیمین - رنگ سبز لوله

- درصد جامد حجمي : 48 - 50
 - ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 50 ميكرون
 - پوشش تئوري : (m^2/lit) 9.6 – 10 با ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون
 - زمان خشك شدن سطحي : حدود 30 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
 - زمان خشك شدن عمقي : حدود 16 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی
- طریقه کاربرد : اسپری، برس (قلم مو)
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5-40°C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین – رنگ سبز لوله

آماده سازی سطح : سطح باید عاری از چربی ، رطوبت و زنگ زدگی باشد .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم

خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : حداکثر تاریخ مصرف حداکثر تا 1 سال بعد از تاریخ تولید تحت شرایط نگهداری

مناسب است.

بسته بندی : گالن ، حلب

پارس سیمین - رنگ سبز لوله