



رنگ کابینت

فام : سفید

کد : 2810

موارد مصرف :

این محصول به عنوان لایه نهایی بر روی سطوح گالوانیزه نظیر کابینت ها بکار می رود .

پارس سیمین - رنگ کابینت

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : اکریلیک ترموپلاست
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان (روتیل)
- وزن مخصوص : $1.1 - 1.25 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 97 -103 KU در دمای 25°C

پارس سیمین - رنگ کابینت

- درصد جامد وزني : 60 - 58
 - درصد جامد حجمي : 47 - 45
 - ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 30-50 ميكرون
 - پوشش تئوري : (m^2/lit) 9.4 - 9 با ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون
 - زمان خشك شدن سطحي : 5-10 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
 - زمان خشك شدن عمقي : 40-45 دقيقه در دماي $25^{\circ}C$
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : حلال گالوانیزه پارس سیمین

- طریقه کاربرد : اسپری، برس (قلم مو)

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - رنگ کابینت

آماده سازی سطح : سطح باید عاری از هرگونه گردو خاک چربی ، رطوبت و زنگ زدگی باشد .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم

خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : حداکثر تاریخ مصرف حداکثر تا 1 سال بعد از تاریخ تولید تحت شرایط نگهداری

مناسب است.

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب (طبق سفارش)