



سپلر فوري

موارد مصرف :

این محصول بعنوان آستری جهت پرکردن خلل و فرج سطوح چوبی کاربرد دارد و دارای خاصیت سنباده خوری بسیار خوبی می باشد .

پارس سیمین - سیلر فوری

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : نیترو سلولز - آلکید رزین
- درصد جامد وزني : 39
- درصد جامد حجمي : 34 - 35
- ضخامت فیلم خشک پیشنهادي : 30-50 میکرون
- زمان خشک شدن سطحي : حدود 5 دقیقه در دماي 25°C
- تبصره : زمان خشک شدن تابع دماي محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ مي باشد .

پارس سیمین - سیلر فوری

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر فوری

طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس (قلم مو) ، اسپری ایرلس ، غلطک

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5 - 40 °C

پارس سیمین - سیلر فوری

- دمایی سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
- آماده سازی سطح : سطح باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
- تاریخ مصرف :بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعدازتاریخ تولید تحت شرایط نگهداری مناسب است.
- بسته بندی : کوارت ، گالن