



ضد زنگ پروانه

کد : 711

فام : طوسی

موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند استفاده می شود .

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی (پروانه)

مشخصات فني :

- براقیت : مات
- نوع رزین : رزین آلکیدی
- پیگمان اصلی : دي اکسید تیتان روتیل
- وزن مخصوص : $1.55 - 1.6 \text{ (gr / cm}^3 \text{)}$ در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 102 - 108 KU
- درصد جامد وزنی : 78 - 80
- درصد جامد حجمی : 59 - 61

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی (پروانه)

- ضخامت فیلم خشك پيشنهادي : 35-50 ميكرون
- پوشش تئوري : $11.8 - 12.2 (m^2/lit)$ با ضخامت فیلم خشك 50 ميكرون
- زمان خشك شدن سطحي : حداكثر 0.5 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن عمقي : حداكثر 1.5 ساعت در دماي $25^{\circ}C$
- زمان خشك شدن تابع دماي محيط ، ميزان رطوبت محيط ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

- طریقه کاربرد : اسپری ، برس (قلم مو)

شرایط کاربرد :

- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

- دمای محیط : 5-40°C

پارس سیمین - ضد زنگ طوسی (پروانه)

- دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم
 - آماده سازي سطح : سطح فلزبايد عاري ازهرگونه گرد و غبار، رطوبت ، چربي وزنگ زدگي باشد.
 - شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .
 - تاريخ مصرف : بهترين تاريخ مصرف تا 1 سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط نگهداري مناسب است .
 - بسته بندي : کوارت ، گالن ، حلب
- پارس سيمين - ضد زنگ طوسی (پروانه)