



کنیتکس پایه آب سیلیکونایز پارس سیمین

کد : 11000

موارد مصرف :

کنیتکس پایه آب پارس سیمین بعنوان پوشش نهایی بر روی زیر لایه های سیمانی و بتونی کاربرد دارد .

پارس سیمین – کنیتکس پایه آب سیلیکونایز

مشخصات فني :

- بافت دانه ريز ، دانه متوسط
- خاصيت آبگريزي بالا
- تنفس پذيري خوب
- قابل رقيق شدن با آب
- دوستدار محيط زيست
- بدون آزبست
- بدون بو
- مقاوم در برابر شرايط متغير جوي

پارس سيمين - کنيتکس پایه آب سيلیکوناييز

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : آب تمیز
- مقدار تینر : حدود 30% وزنی
- وسیله کاربرد : پیستوله مخصوص کنیتکس پاش

پارس سیمین – کنیتکس پایه آب سیلیکونایز

شرایط کاربرد :

• رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%

• دمای محیط : 10 - 40 °C

• درجه حرارت سطح : 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

• آماده سازی سطح : سطح کارباید کاملاً خشک و عاری از هرگونه ذرات خارجی،

روغن و چربی ، رطوبت و هرگونه ناخالصی دیگر باشد .

پارس سیمین – کنیتکس پایه آب سیلیکونایز

روش کاربرد :

- ابتدا سطوح سیمانی را آماده سازی کرده سپس پرایمر اکریلیک را بر روی سطح اعمال کنید . بعد از خشک شدن (6-8 ساعت بسته به درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط) کنیتکس پایه آب را با پیستوله مخصوص اعمال نمائید
 - شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .
 - تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا 1 سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .
 - بسته بندی : دبه 20 کیلویی
- پارس سیمین – کنیتکس پایه آب سیلیکونایز