



مادر رنگ پلاستیک پارس سیمین

موارد مصرف :

این محصولات جهت هم‌رنگی با رنگهای سفیدپلاستیک و همچنین بصورت مجزا جهت پارچه نویسی کاربرد دارند .

700	600	501	301	200	205	101	کد
مشکی	سبز	گلماشی	قرمز	پرتغالی	لیمویی	سرمه ای	فام

پارس سیمین - مادر رنگ پلاستیک

مشخصات فنی :

- براقیت : مات
- نوع رزین : کوپلیمر وینیل استات
- وزن مخصوص : $(\text{gr} / \text{cm}^3)$ 1.5 - 1.6 در دمای 25°C
- ویسکوزیته : 90 - 100 KU در دمای 25°C
- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : 35-50 میکرون

پارس سیمین - مادر رنگ پلاستیک

- زمان خشك شدن عمقي : حداكثر 24 ساعت در دماي 25°C
- زمان خشك شدن سطحي : حداكثر نيم ساعت در دماي 25°C
- تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رنگ مي باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

- نوع تینر مصرفی : آب
- طریقه کاربرد : برس (قلم مو) و غلطک
- شرایط کاربرد :
- رطوبت نسبی محیط : حداکثر 80%
- دمای محیط : 5 - 40C
- دمای سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم

پارس سیمین - مادر رنگ پلاستیک

- آماده سازي سطح : سطح کار باید عاري از هرگونه ذرات خارجي ، چرپي و رطوبت باشد .
- شرایط نگهداري : این رنگ باید در فضاي سر پوشیده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداري گردد .
- تاريخ مصرف : بهترین تاريخ مصرف تا 1 سال بعد از تاريخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداري است .
- بسته بندي : نیم کوارت ، کوارت